



Les atouts

- Attelage par châssis rapide système Bomford
- Puissance Power Plus – Débit important – 114 l Système Piston 75 CV
- Sur Buzzard 725T / 800T – 2ème bras télescopique
- Sur Buzzard 725M / 800M – Construction en 3 bras
- Sécurité hydraulique auto-retour avec balayage 90°
- Rotor Pro-Cut avec moteur protégé évitant les à-coups du moteur
- Rotor avec arbres interchangeables
- Rouleau palpeur Ø150 mm avec embouts démontables

Les caractéristiques

Débroussailleuse	725 T	725 M	800 T	800 M
Prise de force: Engrenage	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Prise de force: Piston	1000 tr/min	1000 tr/min	1000 tr/min	1000 tr/min
Portée horizontale	7,25m	7,25m	8,00m	8,00m
Portée verticale (avec rotor debout)	8,35m	8,35m	8,80m	9,20m
Portée verticale (avec rotor à plat)	6,80m	6,80m	6,90m	7,30m
Portée en talus à 45° (de la roue du tracteur)	7,40m	7,40m	8,10m	8,15m
Portée en prof à 45° (de la roue du tracteur)	5,50m	5,60m	6,20m	6,20m
Poids de la machine avec huile	2190kg	2590kg	2490kg	2890kg



CME Canada Est

1683 Boulevard des Sucrieries,
Plessisville, QC G6L 1W4
Local: 819.362.2221
Toll Free: 1.866.362.1688
Fax: 819.362.6974

Tondeuse, Débroussailleuses & Faucheuses Industrielle - Équipement de Déneigement pour Camion, Tracteur et Chargeur Industriel