



Les atouts

- Adaptée pour les débroussailleuses de la gamme Bomford
- Facilite l'entretien des fossés
- Déflecteur à commande manuelle ou hydraulique en option
- Entraînement par moteur à piston
- Rotor de 600 mm

Les caractéristiques

Version grande vitesse

Débit maximal continu 100 l/min PDF max 540 tr/min : Vitesse maxi continue 500 tr/min

Pression maximale continue 210 bar

Version standard

Débit maximal continu 125 l/min PDF max 540 tr/min : Vitesse maxi continue 320 tr/min

Pression continue 210 bar

Condition d'utilisation pour les deux versions

Ligne retour de pression de 2 bar à 20 bar max*. Pression optimale maxi de 5 bar pour le drain

Viscosité 35-200 cSt Température optimale 40-70° C répondant aux normes NAS 9/ISO 18/15

*Pour les distributeurs manuels de contrôle du rotor et les systèmes à engrenage, un kit de pression doit être installé ou la vie du moteur sera sérieusement réduite.

CME Canada Est

1683 Boulevard des Sucrieries,
Plessisville, QC G6L 1W4
Local: 819.362.2221
Toll Free: 1.866.362.1688
Fax: 819.362.6974



Tondeuse, Débroussailleuses & Faucheuses Industrielle - Équipement de Dénégement pour Camion, Tracteur et Chargeur Industriel