



cmecanada.com | ventes@cmecanada.com

GT 81/81 – GT 88/88 **BOMFORD**



Les atouts

- Attelage par châssis rapide système Bomford
- Puissance Power Plus - Débit important
- 125 l/min - Système Engrenage 65 CV
- 122 l/min - Système Piston 75 CV
- Balayage 180° avec tête tournante pour travailler des 2 côtés du tracteur
- Rotor Pro-Cut avec moteur protégé évitant les à-coups provenant du moteur
- Rotor avec arbres interchangeables
- Rouleau palpeur Ø150 mm avec embouts démontables

Les caractéristiques

Débroussailleuse	GT 81-81	GT 88-88
Prise de force: Engrenage	540 tr/min	540 tr/min
Prise de force: Piston	1000 tr/min	1000 tr/min
Portée horizontale	8,10m	8,50m
Portée verticale (avec rotor debout)	9,92m	9,44m
Portée verticale (avec rotor à plat)	6,65m	6,83m
Portée en talus à 45° (de la roue du tracteur)	8,10m	8,50m
Portée en prof à 45° (de la roue du tracteur)	6,27m	6,67m
Poids de la machine avec huile	1900kg	2650kg

CME Canada Est

1683 Boulevard des Sucrieries,
Plessisville, QC G6L 1W4
Local: 819.362.2221
Toll Free: 1.866.362.1688
Fax: 819.362.6974



Tondeuse, Débroussailleuses & Faucheuses Industrielle - Équipement de Déneigement pour Camion, Tracteur et Chargeur Industriel