



## Les atouts

- Attelage 3 points avec haubans rigides sur Hawk 54 et 60
- Attelage 3 points par barre coupleur sur Hawk 54M, 60M et 65T
- Circuit hydraulique indépendant – 2 pompes avec multiplicateur
- Débit 100 l/min - 60 CV
- Sécurité hydraulique auto-retour avec balayage 94°
- Pivot au centre de la machine
- Sur Hawk 54M et 60M Bras avancé de 85 cm
- Sur Hawk 65T Bras télescopique de 90 cm
- Double sens de rotation
- Tête flottante, amortisseur oléopneumatique
- Rotor Pro-Trim avec moteur protégé évitant les à-coups provenant du moteur

## Les caractéristiques

Modèle Hawk	45	50	50S	57S	50+
Prise de force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Portée horizontale	5,30m	5,45m	5,92m	5,98m	6,84m
Portée verticale (avec rotor debout)	6,74m	6,69m	7,31m	7,21m	7,76m
Portée verticale (avec rotor à plat)	4,89m	4,50m	5,44m	4,90m	5,78m
Portée en talus à 45° (de la roue du tracteur)	5,22m	5,24m	5,81m	5,77m	6,27m
Portée en prof à 45° (de la roue du tracteur)	3,70m	3,61m	4,24m	4,18m	4,74m
Poids de la machine avec huile	1360kg	1720kg	1510kg	1780kg	1760kg



### CME Canada Est

1683 Boulevard des Sucrieries,  
Plessisville, QC G6L 1W4  
Local: 819.362.2221  
Toll Free: 1.866.362.1688  
Fax: 819.362.6974

Tondeuse, Débroussailleuses & Faucheuses Industrielle - Équipement de Déneigement pour Camion, Tracteur et Chargeur Industriel