



Les atouts

- Attelage 3 points avec haubans rigides
- Circuit hydraulique indépendant – 2 pompes avec multiplicateur
- Sur Kestrel 45 et 50 - Débit 70 l/min – 40 CV
- Sur Kestrel 50+ – Débit 104 l/min – 60 CV
- Sécurité hydraulique auto-retour avec balayage (45° sur Kestrel 45 - 90° sur Kestrel 50 et 50+)
- Rotor avec moteur protégé évitant les à-coups provenant du moteur

Les caractéristiques

Modèle Kestrel	45	50	50S	57S	50+
Prise de force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Portée horizontale	4,50m	5,00m	5,00m	5,70m	5,00m
Portée verticale (avec rotor debout)	5,50m	6,30m	6,30m	7,10m	6,30m
Portée verticale (avec rotor à plat)	3,70m	4,30m	4,30m	5,30m	4,30m
Portée en talus à 45° (de la roue du tracteur)	3,80m	4,30m	4,30m	5,20m	4,30m
Portée en prof à 45° (de la roue du tracteur)	2,80m	3,30m	3,30m	3,80m	3,30m
Poids de la machine avec huile	900kg	1055kg	1090kg	1340kg	1150kg

CME Canada Est

1683 Boulevard des Sucrieries,
Plessisville, QC G6L 1W4
Local: 819.362.2221
Toll Free: 1.866.362.1688
Fax: 819.362.6974



Tondeuse, Débroussailleuses & Faucheuses Industrielle - Équipement de Déneigement pour Camion, Tracteur et Chargeur Industriel