



Les atouts

- Attelage 3 points Cat 1 - Facile à atteler
- Haubans rigides afin d'assurer une bonne stabilité de la machine
- Circuits hydrauliques indépendants (2 pompes)
- Entraînement hydraulique par le tracteur (50 l/min)
- Sécurité d'avancement hydraulique au 2eme bras
- Bras avec parallélogramme
- Réservoir de 80 litres
- Commandes EPC

Les caractéristiques

Débroussailleuse	Robin 320	Robin 420
Prise de force	540 tr/min	540 tr/min
Portée horizontale	3,40m	4,40m
Portée verticale (avec rotor debout)	4,30m	5,30m
Portée verticale (avec rotor à plat)	3,30m	4,30m
Portée en talus à 45° (de la roue du tracteur)	3,00m	4,00m
Portée en prof à 45° (de la roue du tracteur)	1,98m	2,98m
Poids de la machine avec huile	600kg	630kg

CME Canada Est

1683 Boulevard des Sucrieries,
Plessisville, QC G6L 1W4
Local: 819.362.2221
Toll Free: 1.866.362.1688
Fax: 819.362.6974



Tondeuse, Débroussailleuses & Faucheuses Industrielle - Équipement de Dénégement pour Camion, Tracteur et Chargeur Industriel