



## Les atouts

- Broyeur grande largeur à repliage hydraulique
- Suspension à ressorts évitant les vibrations lors du travail ou déplacements
- Hauteur réglable par vérin sur essieu arrière avec système à parallélogramme
- Patins interchangeables sur éléments latéraux
- 3 plateaux équipés chacun de 3 couteaux
- Chevauchement des lames de 150 mm

## Les caractéristiques

Tri-Wing	4600	6000
Largeur de travail (m)	4,60	6,00
Largeur totale (m)	4,75	6,30
Longueur totale (m)	4,47	5,15
Largeur de transport (m)	2,34	2,56
Hauteur de coupe	25mm – 375mm	26mm – 400mm
Puissance minimum requise	80cv	100cv
Vitesse prise de force	1000 tr/min	1000 tr/min
Puissance boîtier principal	180 cv	180 cv
Puissance boîtier central et latéral	140 cv	140 cv
Vitesse des lames	88 m/s	71 m/s
Levage hydraulique des éléments	Standard	Standard
Debattements des éléments latéraux	+90°/-22°	+90°/-22°
Diamètre maximum de coupe	50mm	50mm
Poids	2800kg	3100kg
Nombre de roues en standard	6	8
Kit 2 roues supplémentaires	Option	Standard
Kit éclairage arrière	Standard	Standard

### CME Canada Est

1683 Boulevard des Sucrieries,  
Plessisville, QC G6L 1W4  
Local: 819.362.2221  
Toll Free: 1.866.362.1688  
Fax: 819.362.6974